

Pištolji

288438	PRFTX-E™ Pištolj s mlaznicom RAC X 517, RAC X štitnikom i 2 filtera
288428	FTX-E™ Pištolj sa štitnikom RAC 5 bez mlaznice

Filteri za Easy Out™ pištolj

287032	Filter za PRO Easy Out pištolj, 60 mesha x 1
287033	Filter za PRO Easy Out pištolj, 100 mesha x 1

Filteri za Easy Out™ crpku

246425	30 mesha, siva
246384	60 mesha, crna
246382	100 mesha, plava
246383	200 mesha, crvena

BlueMax™ II crijeva

240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m
214981	3/16" x 4,5 m
214698	3/16" x 7,5 m
214697	3/16" x 15 m

ST Max™ set

288499	FTX-E™ pištolj, 1/4" x 15 m crijevo, RAC®5 štitnik, RAC®5 (517) mlaznica 286517
--------	--

Spremnik

246388	Spremnik ST Max™
--------	------------------

Pro produžeci mlaznice

s RAC X štitnikom	
287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

CleanShot™ Štapni pištolj

287026	90 cm / RAC X
287027	180 cm / RAC X

Kompleti valjaka i navlaka

245397	Komplet valjaka (unut.)
240054	7,6 cm okvir za valjak
107590	13 mm navlaka
107591	19 mm navlaka
244281	Teleskopski valjak

Mlaznice i štitnici

286XXX	RAC 5 mlaznica
LTXXXX	RAC X dugotrajna mlaznica
FFTXXX	RAC X mlaznica za fini nanos
243161	RAC 5 štitnik
246215	RAC X štitnik

Tekućine

206994	TSL™ 0,25 l
243103	Pump Armor™ 1 l

ST MAX™ - ST MAX™ II

Početni raspon raspršivača za profesionalce



www.graco.be

PROFESIONALNE PREDNOSTI

- Zasigurno najbolja vrijednost u odnosu na težinu
- Graco 'velike' tehnologije u 'mini' veličini
- Savršeno raspršivanje većine boja za unutarnje površine

MATERIJALI

Lakovi - Akrilne boje - Temeljni premazi (prajmeri) - Emajli - Glazure - Emulzije

Ličilac - Fini nanosi i profesionalni Airless nanosi

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Početni raspon raspršivača za profesionalce

Napredne značajke ST Max™ II

ST Max II



ST Max

DC motor bez četkica

DC
Radi s do 90 metara dugim produžnim kablom.

TEFC
Potpuno oklopljeno tako da naslage ili prašina ne mogu doći u dodir s motorom.
Hlađeno ventilatorom za dugotrajn posao i dug vijek trajanja motora.

Bez četkica
Nema potrebe za zamjenom četkica.
Niži trošak održavanja.

Kompaktan dizajn
Jednostavan za rukovanje

Lagan
Gotovo 4 kg lakši od ranije verzije.



Drška s udobnim hvatištem
Jedinica je udaljena od tijela za jednostavan transport.



Velika posuda
Sigurno smještena.
Sprječava kapanje boje nakon uporabe.



Otporna cjevasta spojnica
Štitnik od prskanja



Otporne nogare/kolica
Namijenjena za grubo rukovanje.



HandTight™ kapa
Uklanjanje bez alata za jednostavno svakodnevno održavanje.

Easy Out™ filter
Filtrira boju iznutra prema van.
Mrežica filtra se ne vadi iz kućišta.

Čišćenje:
Mrežica filtera uklanja se s kapom.

Otvaranje rubnih mrežica:
Jednostavno i brzo čišćenje.



Nagibna sisaljka
Okomito uranjanje:
Oblikovana da ostane okomito u kanti.
Nema bespotrebnog rukovanja.
Crpiljenje boje do samog dna kante.

HandTight™ spoj:
Jednostavan pristup ulaznoj kuglici radi čišćenja.
Na mjestu rada, bez alata i u tren.



Crpka Endurance™
Dokazana izvedba.

Brzo odvajanje:
Skidanje crpke na mjestu rada pomoću ključa i čekića.

Krilna matica:
Brzi pristup™ unutarnjoj kugli radi čišćenja pomoću čekića.

Brtvena matica:
Osigurava zatezanje u slučaju curenja.
Završite posao umjesto da ga prekidate zbog popravaka. Nema rasipanja vremena.

ST MAX™ - ST MAX™ II

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	ST Max™ 395 Stalak	ST Max™ II 495 Stalak	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Brojevi dijelova:					
za Europu - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
za Italiju, Švicarsku, Dansku - 220 V	233963	249929	-	249979	249931
za UK - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Maks. veličina mlaznice	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Maks. protok tekućine (l/min, gpm)	1,7 (.45)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,3 (.6)
Maks. tlak (bari, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Težina (kg, lbs)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Verzija SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vrsta motora	DC TEFC	DC bez četkica	DC bez četkica	DC bez četkica	DC bez četkica
Nazivna snaga motora	.65 kW (0,875 HP)	.89 kW (1,2 HP)	.89 kW (1,2 HP)	.90 kW (1,2 HP)	1,05 kW (1,4 HP)
Generator	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Zahijevi	(4,0 HP), 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W

Jedinica se isporučuje potpuna i spremna za raspršivanje sa: FTx-E™ pištoljem (288499) = 288438 FTx-E pištoljem + 240794 BlueMax™ II crijevom 1/4" x 15m + RAC X (517) mlaznicom i štitnikom. Ključ, kljesta, TSL™ boca + traka za crijevo.

SmartControl™ 2.0

Digitalni zaslon
Jednostavno očitavanje čak i na suncu.

Nekoliko izbornika
Prikazuje:
- Stvarni radni tlak
- Mjerač litara
- Kodovi grešaka (sustav samodijagnostike)

1 sekunda za obradu informacija
Trenutno vrijeme odziva.
Omogućuje uređaju da izdrži oko 30 bara dodatnog tlaka.
- Bolja završna obrada
- Savršeno raspršivanje deblijih naslaga boje
- Podržava crijeva većih duljina

Pametni tlak
Samopodešavanje radi ravnomjernog tlaka čak i u slučaju pohabane mlaznice.
Ravnomjeran nanos.

