

Xtreme® bezračni raspršivači

Najnovija rješenja visokotlačne tehnologije visokog učinka



Predstavljamo novi industrijski standard u bezračnom raspršivanju

- Dokazano bolji učinak i dulji vijek trajanja od svih drugih raspršivača na tržištu
- Dizajnirani za rad u najtežim uvjetima okruženja
- Lako rukovanje u najtežim područjima primjene zaštitnih premaza i antikorozivne zaštite
- Praćenje materijala, dijagnostika sustava i kontrola prelijevanja
- Više konfiguracija omogućuje odabir pravog alata za bilo koji posao bezračnog raspršivanja

Odabir pravog Xtreme raspršivača

Tri nove veličine zračnog motora i 11 modela koji odgovaraju svim zahtjevnim primjenama

KOMPLETI

X x x x x x

Identifikator proizvoda:

X = Xtreme raspršivač

Omjer sustava:

25: motor 3400cc/donji dio 290cc

30: motor 3400cc motor/donji dio 220cc

35: motor 2200cc/donji dio 115cc

40: motor 3400cc/donji dio 180cc

45: motor 6500cc/donji dio 290cc

46: motor 3400cc/donji dio 145cc

50: motor 6500cc/donji dio 250cc

55: motor 3400cc/donji dio 115cc

60: motor 6500cc/donji dio 220cc

70: motor 6500cc/donji dio 180cc

90: motor 6500cc/donji dio 145cc

Vrsta motora:

D: Odleđivanje

L: Niska razina buke

Vrsta motora:

H: Robusna kolica

W: Zidna ugradnja

Komplet/Data Trak:

1: Potpuni komplet s programom DataTrak

2: Osnovni komplet s programom DataTrak

3: Potpuni komplet bez programa DataTrak

4: Osnovni komplet bez programa DataTrak

5: Potpuni komplet s lijevkom s programom DataTrak

6: Potpuni komplet s lijevkom bez programa Data

Primjer:

X46DH2 je sustav 46:1,

osnovni robusni komplet

s odleđivanjem i programom

DataTrak

Napomene: Kompleti se prodaju samo s brtvama XSeal_LTH. Kompleti se prodaju samo s ugrađenim filtrom. Potpuni kompleti prodaju se samo s XTR-7 pištoljem, 50 ft x 3/8 crijevom i 6 ft x 1/4 fleksibilnim crijevom. Dostupni su samo osnovni kompleti za zidnu ugradnju, s usisnim crijevom od 10 stopa i 55 galonskom usisnom cijevi.

Koristite sustav pametnog numeriranja!

Šesteroznamenasti sustav pametnog numeriranja pomaže Vam pri brzom i preciznom naručivanju.

Jednostavno potražite željeni dio na dijagramu i sastavite narudžbu.

PUMPE

P x x x C x

Identifikator proizvoda:

P = Xtreme pumpa

Omjer pumpanja:

25: motor 3400cc/donji dio 290cc

30: motor 3400cc motor/donji dio 220cc

35: motor 2200cc/donji dio 115cc

40: motor 3400cc/donji dio 180cc

45: motor 6500cc/donji dio 290cc

46: motor 3400cc/donji dio 145cc

50: motor 6500cc/donji dio 250cc

55: motor 3400cc/donji dio 115cc

60: motor 6500cc/donji dio 220cc

70: motor 6500cc/donji dio 180cc

90: motor 6500cc/donji dio 145cc

Motor/DataTrak:

D: Odleđivanje: Nema

L: Niska razina buke: Nema

E: Odleđivanje: DataTrak

M: Niska razina buke: DataTrak

Materijal donjeg dijela:

C: Uglični čelik

Filtar/regulatori zraka:

1: Bez ugrađenog filtra i regulatora zraka

3: Bez ugrađenog filtra s regulatorima zraka

2: Ugrađeni filtari bez regulatora zraka

4: Ugrađeni filtari i regulatori zraka

Primjer:

P70DC2 je sustav 70:1

Odleđivanje, s ugrađenim

filtrom, bez regulatora zraka

Napomena: Kompleti se prodaju samo s brtvama XSeal_LTH.



		X25
RASPRŠIVAČ XTREME TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Volumen po ciklusu	290cc
	Veličina motora	NXT 34
	Maksimalni radni tlak psi (bar, MPa)	2375 (164, 16)
	Maksimalni ulazni pritisak zraka psi (bar, MPa)	100 (7, 0,7)
	Maksimalni izlazni slobodni protok gpm (lpm)	13,8 (52)
	Izlaz pri 60 CPM gpm (lpm)	4,6 (17)

NOVONXT zračni motor

- Modularan dizajn za lakše održavanje
- Robusno kućište koje ne hrđa i ne savija se
- Tehnološki najnapredniji zračni motor na tržištu

NOVI DataTrak™ nadzor

- Zaštita od prevelike brzine
- Dijagnostika pumpe
- Potrošnja materijala
- Dodatni pribor



NOVI modularni pneumatski ventil

- Regulatori odleđivanja sprječavaju zaleđivanje
- Do 50% tiši rad nego kod ranijih modela
- Modularni pneumatski ventil
 - Eliminira gubitak brzine
 - Jednostavan popravak



NOVI integrirani regulatori zraka

- Regulator s lakim okretanjem
- Frontalna ugradnja za lakši pristup
- Kompaktan i modularan
- Ugrađeno filtriranje



Gracov donji dio pumpe Xtreme s ugrađenim filtrom

- Koristi dvostruko manje otapala od drugih rasprivača
- Dugotrajnija šipka

Xtreme donji dijelovi



DONJI DIJELOVI PUMPE

L x x x C x

Identifikator proizvođača:

L = Xtreme Lower

Volumen donjeg dijela:

085: 85cc Xtreme	220: 220cc Xtreme
115: 115cc Xtreme	250: 250cc Xtreme
145: 145cc Xtreme	290: 290cc Xtreme
180: 180cc Xtreme	

Materijal donjeg dijela:

C: Ugljični čelik

Filtar/brtve:

- 1: Bez ugrađenog filtra s Xtreme Seal (3) koža (2)
- 2: Ugrađeni filtari s Xtreme Seal (3) koža (2)
- 3: Bez ugrađenog filtra s TuffStack (5)
- 4: Ugrađeni filtar i TuffStack (5)

Primjer:

L115C1 je 115cc Xtreme donji dio bez ugrađenog filtra

Zamjenski elementi filterske mrežice

2-dijelni komplet	25-dijelni komplet	Opis
224458	238436	30 otvora/inča (595 mikrona)
224459	238438	60 otvora/inča (250 mikrona)
224469	238440	100 otvora/inča (149 mikrona)



	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X90
cc	220cc	115cc	180cc	290cc	145cc	250cc	115cc	220cc	180cc	145cc
00	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500
3,4)	3150 (217, 21,7)	3800 (262, 26,2)	3800 (262, 26,2)	4550 (313, 31,3)	4750 (327, 32,7)	5200 (359 ,35,9)	5950 (410, 41,0)	6000 (417, 41,7)	7250 (500, 50,0)	7250 (500, 50,0)
7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	80 (5,4, ,54)
2,2)	10,0 (38)	6,0 (22,7)	8,5 (32)	13,8 (52,2)	7,5 (28)	11,3 (43)	6,0 (22,7)	10,0 (38)	8,5 (32)	7,5 (28)
7)	3,4 (12,9)	2,0 (7,6)	2,9 (11,0)	4,6 (17)	2,3 (8,7)	4,0 (15,2)	2,0 (7,6)	3,4 (12,9)	2,9 (11,0)	2,3 (8,7)

Podaci o naručivanju i priboru

Originalni Graco pribor potražite kod najbližeg zastupnika tvrtke Graco ili nazovite Graco na +32 (89) 770 700.



Visokotlačna crijeva Xtreme-Duty

4500 psi

5600 psi

7250 psi



H x x x x x

CRIJEVA

Identifikator proizvođača:

H = fleksibilno crijevo

Nazivni tlak:

4: 4500 psi 7: 7250 psi

5: 5600 psi

Promjer crijeva:

25: 1/4 in (6,4 mm) 50: 1/2 in (12,7 mm)

38: 3/8 in (9,5 mm)

Duljina:

03: 3 ft (0,9 m) 25: 25 ft (7,6 m)

06: 6 ft (1,8 m) 50: 50 ft (15,2 m)

10: 10 ft (3,0 m) 1X: 100 ft (30,5 m)

Primjer:

H53850 iznosi 5600 psi,

3/8 in, 50 ft crijevo

Odaberite pravo crijevo za posao

Tehničke karakteristike

Radni tlak 4500 psi (31 MPa)

..... 5600 psi (38,6 MPa)

..... ili 7250 psi (50 MPa)

Temperaturno područje (sve veličine) -40ú do 180ú F (-40ú do 82úC)

Kemijska postojanost Košuljica crijeva otporna je na široki raspon otapala,

kiselina i lužina

Otpornost na atmosferske utjecaje Košuljica crijeva iznimno je otporna na kisik, ozon,

sunčevu svjetlost i opće atmosferske uvjete

Električna svojstva Vodljivo crijevo

Pribor za raspršivač Xtreme NXT



Serijski broj

Opis

288347	Komplet s lijevkom za punjenje
255143	Zidni nosač
245132	Samostojeći komplet Xtreme
NXT021	Integrirani modul regulacije zraka
NXT093	Koalescentni filter s ručnom drenažom za integrirani regulator zraka
NXT094	Koalescentni filter s automatskom drenažom za integrirani regulator zraka
NXT206	Komplet nadopuna programa DataTrak za NXT 2200
NXT306	Komplet nadopuna programa DataTrak za NXT 3400
NXT606	Komplet nadopuna programa DataTrak za NXT 6500
NXT107	Pneumatski ventil motora NXT – prikladan za sve 3 veličine
NXT102	Komplet za popravak regulatora odleđivanja

Serijski broj

Opis

NXT112	Regulator odleđivanja (5-dijelni)
NXT100	Zamjenski "poppet" ventili
181072	Okrugli filter za tekućine na usisnoj cijevi
191635	Cijevni filter
245176	Usisni komplet
245136	Nastavak usisne cijevi od 55 gal (200 l),
210657	Ulaz kuglastog ventila: 1/4 npt (m), izlaz: 1/4 npt (m)
210658	Ulaz kuglastog ventila: 3/8 npt (m), izlaz: 3/8 npt (m)
210659	Ulaz kuglastog ventila: 1/4 npt (m), izlaz: 3/8 npt (m)
245190	Komplet opruga ulaznog kuglastog ventila: 145cc, 180cc
245191	Komplet opruga ulaznog kuglastog ventila: 220cc, 250cc, 290cc

XTR-7 bezračni pištolji i pribor



XTR-7 bezračni pištolj za raspršivanje

248609	Okrugla ručka, 2-prsti okidač, GHD vodilica vrha, bez vrha
248610	Okrugla ručka, 4-prsti okidač, 519 ravni vrh
248611	Ovalna izolirana ručka, 4-prsti okidač, vrh 519 GHD RAC

Pribor

287450	2-prsti okidač
287449	4-prsti okrugli okidač
287451	4-prsti ovalni izolirani okidač
246294	10 in (254 mm) nastavak za pištolj, 7250 psi (500 bara, 50 MPa)
246295	15 in (380 mm) nastavak za pištolj, 7250 psi (500 bara, 50 MPa)
246296	18 in (457 mm) nastavak za pištolj, 7250 psi (500 bara, 50 MPa)

248612	Ovalna izolirana ručka, 2-prsti okidač, vrh 519 GHD RAC
248613	Okrugla ručka 4-prsti okidač, vrh 519 GHD RAC
248614	Okrugla ručka, 2-prsti okidač, vrh 519 GHD RAC

246297	180° mlaznica, 7/8-14 UNC-2B, 7250 psi (500 bara, 50 MPa)
248837	Komplet za popravak pištolja s brtvom, iglom i ležištem
245994	Štitnik GHD vrha
287032	Filter, 60 otvora/inču
287033	Filter, 100 otvora/inču
287034	Filter, kombinirani - 60 i 100 otvora/inču