



Gerätekenwerte	GSR 6-45 TE Professional	GSR 6-25 TE Professional
Leistung (W)	701	701
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500	2.500
Rechts-Links-Lauf	■	■
Max. Schraubendurchmesser (mm)	6	6
Max. Anziehdrehmoment (Nm)	12	20
Gewicht (kg)	1,35	1,45
Metallgetriebegehäuse	■	■
Gasgebeschalter	■	■
Abschaltkupplung	■	■
Gurtclip	■	■
Kabellänge (m)	4	4
Bestellnummer
Lieferumfang	Koffer, magnetischer Universalhalter (Länge 75 mm) für 1/4"-Bits, Tiefenanschlag, 1 Bit 1/4", Ph2 25 mm	Koffer, magnetischer Universalhalter (Länge 75 mm) für 1/4"-Bits, Tiefenanschlag, 1 Bit 1/4", Ph2 25 mm, zusätzlicher Tiefenanschlag für Steckschlüssel bis SW 10

MAXgrip: maximaler Halt, maximale Haltbarkeit.

MAXgrip-Bits sparen Zeit durch besonders festen Halt in der Schraube und halten länger durch Titanium-Beschichtung.



Handlich, wendig, schneller am Ziel.



161.99.B46.10 - RT/K - D - Printed in Federal Republic of Germany - Imprimé en République Fédérale d'Allemagne - 6 B4601.030 - Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.



NEU! Die Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE und GSR 6-25 TE Professional



Robert Bosch GmbH
Power Tool Division
Postfach 10 01 56
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0180-3 33 57 99
www.bosch-pt.de

Robert Bosch AG
Power Tool Division
Geiereckstraße 6
A-1110 Wien
Tel. 0800-55 11 55
www.bosch-pt.at

Robert Bosch AG
Power Tool Division
Postfach 164
CH-4501 Solothurn
Tel. 01/797 22 30 66-DW
www.bosch-pt.ch



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty

Die neue handliche und leistungsstarke Schraubergeneration ist da.

Mit dem Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE Professional und dem universellen Tiefenanschlagschrauber GSR 6-25 TE Professional arbeiten Sie unschlagbar komfortabel. Denn Drehzahl und Drehmoment des kraftvollen 701-Watt-Motors sind so abgestimmt, dass ein optimaler Arbeitsfortschritt erzielt wird. Aufgrund ihrer ergonomischen Griffform und ihrer kompakten Bauweise liegen die Geräte perfekt in der Hand – auch wenn Sie über Kopf oder an schwer zugänglichen Stellen arbeiten. So meistern Sie Serienschraubungen in kürzester Zeit. Die Vorteile von GSR 6-45 TE Professional und GSR 6-25 TE Professional im Überblick:

- ▶ Kraftvoller 701-Watt-Hochleistungs-Motor
- ▶ Einstellbarer Tiefenanschlag – je nach Schraubenlänge – für Serienschraubungen auf konstante Tiefe
- ▶ Besonders genaue Abschaltkupplung – dadurch keine Beschädigung der Gipskartonplatten
- ▶ Links-Lauf für das Herausdrehen von Schrauben
- ▶ Getriebegehäuse und Anschlaghülse aus Metall für lange Lebensdauer
- ▶ Elektronikschalter mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
- ▶ Optimierte Griffform und Softgrip für komfortablen Halt
- ▶ Praktischer Gurtclip zum Einhängen des Gerätes
- ▶ Magnetischer Universalhalter, geeignet für alle 1/4"-Standard-Bits



Das Gebiet des schnellen Trockenbauschraubers GSR 6-45 TE Professional: Befestigen von Gipskartonplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen für Schrauben bis 6 mm Durchmesser. Aber er bietet noch mehr:

- ▶ Hohe Drehzahl bis 4.500 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Geringes Gewicht von nur ca. 1,3 kg, ermöglicht leichtes und ausdauerndes Arbeiten



Schnelle Griffpositionswechsel und Arbeiten über Kopf an schwer zugänglichen Stellen – mit den neuen Trockenbauschraubern kein Problem.

Der Tiefenanschlag kann zum Herausdrehen von Schrauben im Links-Lauf schnell und einfach entfernt werden, ohne die gewählte Einstellung zu verändern.



Leicht zu bedienen, schwer zu toppen: der kraftvolle, universelle Tiefenanschlagschrauber GSR 6-25 TE Professional. Sein Gebiet: Verschraubungen auf Metall mit Dichtungsschrauben. Aber auch Bodenverlegungen im Innenbereich und auf Terrassen sowie das Befestigen von Gipskartonplatten mit Schrauben bis 6 mm Durchmesser gehen mit ihm spielend von der Hand. Seine weiteren Vorteile:

- ▶ Hohes Drehmoment von 20 Nm für kraftvolles Arbeiten
- ▶ Leichtes und ausdauerndes Arbeiten, dank geringem Gewicht von nur ca. 1,4 kg
- ▶ Zusätzlicher Tiefenanschlag mit größerer Öffnungsweite, verwendbar mit Steckschlüsseln bis SW 10 für Sechskantschrauben

